

ГИБОЧНЫЙ СТАНОК

6000

Мобильный трубогибочный станок универсального применения



С насадкой для роликовой
и профильной гибки

ВСЕГДА НА ОДИН ГИБ ВПЕРЕДИ !

JUTEK®

ГИБОЧНЫЙ СТАНОК 6000

Гибка без дорна

Сегментная холодная гибка труб с контроликом или скользящим башмаком прямо на месте монтажа. Передвижной станок подходит практически для различных применений в строительстве. Станок с электромеханическим приводом и точным управлением с точностью повтора угла гнута $0,1^\circ$. Банк данных для сохранения 60 одиночных углов и 40 программ по 9 последовательных углов.



Тонкостенные трубы из меди и нержавеющей стали гнутся со скользящим башмаком



Гибка толстостенных труб с контроликом



Трехроликовая гибочная насадка RB43

На станок устанавливается насадка с тремя ведущими валами для трехроликовой гибки профилей из обычной и легированной стали без повреждения поверхности. Например, используя измерительные приборы и программное обеспечение для гибки


спиралей, можно гнуть перила. Подъемный блок с регулируемым шагом подъема и отдельные индикаторы обеспечивают повторяемость радиуса и шага подъема. Смотрите проспект на трубогиб RB60.



С помощью дополнительных роликов можно гнуть профили высотой до 80 мм



Насадка для гибки профилей PB20



Короткий зажимной блок и узкий инструмент с острой кромкой позволяют использовать насадку в строительстве металлоконструкций. На насадке гнется плоский и прямоугольный профиль до 180° .

Технические данные	Модель 6000S	Модель 6000D	Насадка PB20	Насадка RB43
Управление	Угол гибки программируется, точность повтора угла гибки $0,1^\circ$, банк данных для сохранения углов гибки			Педаль Левая / правая гибка
Скорость гибки	переключается 3 / 6 об./мин	3 об./мин	зависит от модели, 3 / 6 об./мин	зависит от модели, 2,2 / 4,5 м/мин
Макс. диаметр заготовки	сталь и нерж. сталь 48,3 мм, медь 54 мм	сталь и нерж. сталь 60,3 мм	100 x 10 (сталь) пруток D 20 мм	60 x 80 мм трубы до 60,3 мм
Выходной вал	шестигранник, 40 мм		зависит от роликов	валы 65/40 мм
Питание	380 В			
Вес	110 кг	125 кг	41 кг	154 кг

JUTEC Biegesysteme GmbH

Ottostrasse 20-22, D-65549

Limburg/Lahn

Tel.: (06431) 9349-0

Fax: (06431) 9349-25

<http://www.jutec.de>; E-mail: info@jutec.de

Эксклюзивный представитель на территории России и стран СНГ:



ЗАО "ИНДУСТРИЯ - СЕРВИС"

129343, Россия, Москва, проезд Серебрякова, дом 4, а/я 28

Тел.: (495) 627-5785 (многоканальный),

627-5782; Факс: 627-5783;

<http://www.ndt-is.ru>; <http://www.jutec.ru>; E-mail: box@ndt-is.ru

ВСЕГДА НА ОДИН ГИБ ВПЕРЕДИ !